



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

MOTROL® 800

Это приводное устройство для бухтовки и намотки на катушку позволяет сматывать такие материалы как кабели, шланги и т.д. в бухты или наматывать их на пустые барабаны и одновременно осуществлять обрезку необходимой длины.

Стандартные приводы:

- скорость намотки 95 об./мин.
- скорость намотки 170 об./мин
- специальная скорость по запросу

Технические данные:

Макс. диаметр головки бухтовочного устройства:	800 мм
Диапазон переработки:	1 - 40 мм
Ширина раскладки:	250 мм
Высота на входе:	около 1100 мм
Направление подачи материала:	справа налево
Д x Ш x В:	около 1870 x 870 x 1700 мм
Цвет:	RAL 5010 голубой
Вес машины:	около 260 кг

Рис. 1: MOTROL® 800 с гидравлическими ножницами и устройством намотки на барабан TROMBOI 500

Рис. 2: MOTROL® 800 с бухтовочной головкой

Рис. 3: MOTROL® 800 с осью намотки на катушку

Рис. 4: Пример устройства раскладки с подачей

MOTROL® 800

Пример стандартной версии машины:

MOTROL 800

Устройство бухтовки и намотки
на катушку

Основное оборудование:

- Рама из стального профиля с 2 управляемыми отлитыми частями с тормозами и 2 фиксированными.
- Направление движения под правым углом с направлением намотки.
- Скользящая раскладка ручного управления, подходит для интеграции такого дополнительного оборудования как устройства измерения длины, отрезные устройства и роликовые направляющие.
- Цепной приводной двигатель с безопасным сцеплением.
- Постоянно регулируемый контроль скорости с плавным стартом.
- Шкаф управления, включая все контрольные и приводные устройства, установлен в раме машины.
- Панель управления с кнопкой аварийной установки эргономично интегрирована в основную раму.
- Устройство намотки подходит для работы с бухтовочными лебедками, бухтовочными головками или осями для катушек.

Рекомендуемые опции:

- Защитная крышка для MOTROL® 800 (Цвет RAL 7035 серый, необходима для CE)
- Роликовые сетки с регулируемыми роликами на шариковых подшипниках из нержавеющей стали. Эти ролики необходимы для калибровки измерительных устройств.
- MESSBOI 40-BVE-IMP-2 Устройство измерения длины со счетчиком предварительного выбора для наматываемого материала с наружным диаметром до 40 мм.
- Точность измерения +/- 0,4 %
- Калибровка круглых кабелей на скорости линии до 200 м/мин.
- Имеется немецкая лицензия по калибровке
- Ручная, отрезная система пневматического или гидравлического управления для отрезки наматываемого материала
- Автоматическая раскладка состоит из приводного двигателя с устройством контроля скорости. Раскладку можно перемещать в любое положение с помощью джойстика в заданном режиме, что очень важно для стартовой позиции привода намотки. Точки изменения движения могут сохраняться во время простоя машины, а также во время намотки с помощью соответствующих ключей. Раскладка может постоянно регулироваться с помощью роторного потенциометра даже во время намотки. Скорость раскладки автоматически адаптируется к скорости намотки (синхронизация). Комплектный привод раскладки можно переоборудовать для ручной раскладки.
Диапазон раскладки 2 - 40 мм
Ширина раскладки 250 мм
- Бухтовочная головка для намотки в бухты. Закрепляется на входе головки бухтовочного устройства. Постоянно регулируемое центрирование диаметра отверстия намотки. С 4 отверстиями для лентообмотки и 4 сегментами намотки.
Диаметр бухты до 800 мм
Диапазон регулировки отверстия: 300 - 550 мм
Ширина бухтовки 20 - 250 мм
- Ось намотки на катушку, помещаемая на платформу приемного устройства с центрирующим валом и штифтом для катушки.

Больше дополнительной информации по запросу